

STECK

# Contactor Electromagnético STECK – Serie SK1

Código: SADQW451A

Marca: STECK

Categoría: General

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Contactor Electromagnético STECK Serie SK1 es un dispositivo de maniobra eléctrica diseñado para controlar el encendido y apagado de motores eléctricos y otras cargas mediante un circuito de mando. Su funcionamiento electromagnético permite realizar operaciones de conexión y desconexión de forma remota o automática, facilitando la integración con pulsadores, relés térmicos, temporizadores y sistemas de automatización industrial. Cuenta con un diseño compacto, terminales de conexión y una estructura resistente, adecuada para su



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Marca                             | STECK                                              |
| Línea                             | Challenger                                         |
| Serie                             | SK1                                                |
| Tipo                              | Contactor magnético de potencia                    |
| Número de polos                   | 3P (tripolar)                                      |
| Corriente nominal AC-3            | 9 A a 95 A, según modelo                           |
| Tensión nominal de operación (Ue) | Hasta 690 VCA                                      |
| Tensión de aislamiento (Ui)       | 690 VCA                                            |
| Tensión de bobina                 | Según referencia: 24, 48, 110, 127, 220, 380 o 440 |
| Frecuencia                        | 50/60 Hz                                           |
| Categorías de utilización         | AC-1, AC-3 y AC-4                                  |
| Contactos auxiliares              | Según modelo: 1 NA o 1 NA + 1 NC                   |

## DATOS DEL PRODUCTO

Marca  
STECK

Código  
SADQW451A

Categoría  
General

Stock  
Disponible

## Contactor Electromagnético STECK – Serie SK1

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — CONTINUACIÓN

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Grado de protección           | IP20                 |
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C a +40 °C       |
| Montaje                       | En tablero eléctrico |
| Norma técnica                 | IEC 60947-4-1        |