

STECK

Contactor Modular STECK SDM2511M

Código: DSDA125AS

Marca: STECK

Categoría: General

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Su diseño compacto facilita la instalación en tableros eléctricos sobre riel DIN. Es ideal para sistemas de iluminación, calefacción, ventilación, automatización de edificios y otras aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Este contactor permite integrarse con temporizadores, programadores horarios, interruptores y sistemas de control automático, proporcionando una solución práctica y confiable para la maniobra de cargas eléctricas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STECK
Modelo	SDM2511M
Serie	SDM
Tipo	Contactor modular
Corriente nominal	AC-7a 25 A
Corriente nominal	AC-7b 8,5 A
Número de polos	2
Configuración de contactos	1 NA + 1 NC
Tensión nominal de operación	230 VCA
Tensión de bobina	230 VCA
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V

DATOS DEL PRODUCTO

Marca
STECK

Código
DSDA125AS

Categoría
General

Stock
Consultar

Contactor Modular STECK SDM2511M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — CONTINUACIÓN

Tensión soportada de impulso (Uimp)	4 kV
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	2
Vida útil mecánica	>= 30 000 operaciones
Frecuencia de operación AC-7a	1 200 operaciones/hora
Frecuencia de operación AC-7b	30 operaciones/hora
Instalación	Riel DIN
Norma técnica	IEC 61095