

STECK

Contactor Modular STECK SDM2520M – 25 A

Diseñado para realizar maniobras de conexión y desconexión de circuitos eléctricos mediante una señal de control.

Código: SDA145D

Marca: STECK

Categoría: General

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto El Contactor Modular STECK SDM 2NA 25A es un dispositivo electromecánico diseñado para realizar maniobras de conexión y desconexión de circuitos eléctricos mediante una señal de control. Su formato modular permite instalarlo directamente sobre riel DIN, facilitando su integración en tableros eléctricos residenciales, comerciales e industriales. Cuenta con 2 contactos normalmente abiertos (2NA) y una bobina de control indicada en el equipo para 220/230 V AC, 50/60 Hz. Su capacidad nominal indicada es de 25 A y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	STECK
Serie / modelo	SDM
Configuración	2NA
Tipo de contactos	2 normalmente abiertos
Corriente nominal indicada	25 A
Tensión de bobina indicada	220/230 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Terminales principales	1-2 / 3-4
Terminales de bobina	A1 / A2
Tipo de dispositivo	Contactor modular
Montaje	Riel DIN
Accionamiento	Electromagnético

DATOS DEL PRODUCTO

Marca
STECK

Código
SDA145D

Categoría
General

Stock
Disponible

Contactor Modular STECK SDM2520M – 25 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — CONTINUACIÓN

Norma indicada	IEC 61095
Aplicación	Maniobra y control de circuitos eléctricos
Instalación	Tableros eléctricos
Color	Blanco